

## Produkt

Bezeichnung: **Goldkontakt Stecksystem**  
 Typ: **DS 2/2**  
 EAN: k.A.



## Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne: 2 mm Federkorbstecker  
 Kontaktdurchmesser hinten: 2 mm Buchse  
 Anschlußart: Lötanschluß bis 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Bemessungsspannung: k.A.  
 Bemessungsstrom: Dauer: 10 A  
 Stoß: 25 A  
 < 2 min: 20 A  
 Übergangswiderstand: < 0,3 mΩ  
 Gewicht: ca. 1,3 g (Stecker/Buchse)  
 Abmaße (L/D max): Stecker: 21,0 mm / 3,0 mm  
 Buchse: 18,5 mm / 3,0 mm  
 gesteckt: 30,0 mm / 3,0 mm  
 RoHS konform: ja

## Material

Trägermaterial: Messing  
 Kontaktmaterial: Kupfer-Beryllium  
 Oberfläche: vergoldet (Drehteil 0,1 µm / Federkorb 0,3 µm)

## Sonstiges

Temperaturbereich: -10°C bis 50°C  
 Zubehör: Griff aus PE in den Farben:  
 gelb  
 rot  
 schwarz

